

X·VISION


22 kW EV Charger

شارژر AC | سه فاز



مناسب تمامی خودروهای برقی 

کاربری آسان 

کیفیت برتر 

مقاوم در شرایط جوی دشوار 

اپلیکیشن اختصاصی 

پشتیبانی ۲۴/۷ 

۳ سال گارانتی 

X·VISION

22 kW

مشخصات دستگاه

مدل	XVAC22kWC
ابعاد	500*350*130 mm
رابط کاربری	نمایشگر LED / صفحه نمایش لمسی 4.3 inch
ولتاژ و فرکانس ورودی و خروجی	400VAC ± 10%; 50 _ 60HZ
حداکثر جریان ورودی و خروجی	32A
توان نامی	22kW
شرایط محیطی	درجه حفاظت: IP54 ; دما: -20°C ~+50°C ارتفاع: ≥ 2000 m
پروتکل ارتباطی	OCPP 1.6J
روش شارژ / احراز هویت	با استفاده از کارت RFID / اسکن QR کد / APP
نحوه اتصال شبکه	LAN / 4G / Wi-Fi
استانداردهای اجرایی	ICE61851-1:2017, IEC62196-2:2016
طول کابل شارژر / تعداد گان	5m / تک گان
RCD	(Type A 30mA AC + 6mA DC)
کنترل هوشمند بار (DLB)	دارد
عملکردهای حفاظتی	اضافه ولتاژ / اضافه ولتاژ پایین / اضافه جریان اتصال کوتاه / جریان نشستی / دمای کانکتور خروجی
روش نصب	دیواری / پایه‌ای