

X-VISION

3.5 kW

EV Charger

شارژر پرتابل AC



مناسب تمامی خودروهای برقی 

کاربری آسان 

کیفیت برتر 

مقاوم در شرایط جوی دشوار 

پشتیبانی ۲۴/۷ 

۲ سال گارانتی 

X.VISION

3.5 kW

مشخصات دستگاه

XV003P10-11	مدل
246.5*96*53.5 mm	ابعاد
LED نمایشگر	رابط کاربری
220VAC \pm 20%; 50 - 60HZ	ولتاژ و فرکانس ورودی و خروجی
16A	حداکثر جریان ورودی و خروجی
3.5kW	توان نامی
درجه حفاظت: IP54 ارتفاع: ≥ 2000 m ; دما: $-40^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$	شرایط محیطی
Plug And Charge	روش شارژ/ احراز هویت
IEC62752:2016	استانداردهای اجرایی
5m	طول کابل شارژر
(Type A 30mA AC + 6mA DC)	RCD
اضافه ولتاژ / ولتاژ پایین / اضافه جریان اتصال کوتاه / جریان نشتی / دمای کانکتور خروجی	عملکردهای حفاظتی
پرتابل	روش نصب